

Arctic Orange

Central Lubrication Grease



Tack vare sin mjuka struktur och höga viskositetsindex är ArcticOrange lätt pumpbart i centralsmörjsystem, testat i temperaturer under -30°C med oförändrad pumpbarhet.

ArcticOrange har ett stort temperaturområde tack vare sitt höga viskositetsindex (180), vilket innebär att du kan använda ArcticOrange året runt.

Fettet är helsyntetiskt och anpassat för låga temperaturer och arktiska förhållanden. Fettet är utvecklat för att bibehålla sin fysiska och kemiska struktur samt smörjande egenskaper ända ner till -58°C .

ArcticOrange är försett med *Kalcium stearat acetat komplex* vilket är ett förtjockningsmedel som fungerar som en naturlig EP-förstärkning. Tillsatser för AW (anti wear) skyddar metallytor mot slitage, dessutom vid lägre temperaturer än en vanlig EP-tillsats.

Syntetiskt fett är mer användarvänligt då det inte ger några allergier eller irritationer på huden.

ArcticOrange har en utomordentlig vattenfasthet vilket är viktigt i ett klimat med smältande is och snö.

Teknisk data	
NLGI tal	2
Färg	Orange
Basoljeviskositet vid 40°C	15
Förtjockningsmedel	Kalcium komplex
Basolja	Syntetisk
Penetration	265-295
Dropp punkt $^{\circ}\text{C}$	>150
Arbetstemperatur område $^{\circ}\text{C}$	$-58 - +142$
4-kul test N	2800
MIL specifikation	MIL-G-10924C

Art. nr.	Produkt	Mängd	Typ
8258-60-18	Centralsmörjsfett Arctic Orange	18kg	Hink
8258-60-04	Centralsmörjsfett Arctic Orange	400g	Patron

PUMPBAR VID -30°C

ETT FETT ÅRET RUNT

ARKTISKT ANPASSAD

VATTENFAST

GOD VIDHÄFTNING



HYDROSCAND

ArcticOrange^{18kg}

Central Lubrication Grease

ETT HELSYNTEKISKT LÅGTEMPERATURFETT FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN
Fettets mjuka struktur och utmärkta egenskaper gör det möjligt att använda ArcticOrange året runt i ett stort temperaturområde från -58°C till $+142^{\circ}\text{C}$. Förtjockningsmedlet är ett kalciumkomplex som fungerar som en naturlig EP-förstärkning. Tillsatser för AW (anti wear) skyddar metallytor mot slitage, dessutom vid lägre temperaturer än en vanlig EP-tillsats.

FULLY SYNTHETIC LOW TEMPERATURE GREASE FOR ALL CONDITIONS
The product is developed to maintain the proper oil structure and outstanding properties all around the year with the full operating temperature range. The thickener used is a calcium complex which makes it a good EP-additive. AW additives protect metal surfaces which is important in offshore applications and other harsh environments.

ANVÄNDARINFORMATION

- Använd alltid skydd för ögon och hud.
- Använd inte fingrarna för att känna av smörjet.
- Rengör ögon med vatten om det blir i ögonen.
- Skölj alltid händerna efter användning.

USER INFORMATION

- Use only for the intended purpose.
- Contact your supplier if you have any questions.
- Clean any spill with soap and water.
- Do not inhale or get on your skin.

TEKNISKA DATA

NLGI-tal: 2
Färg: Orange
Basoljeviskositet vid 40°C : 15
Penetration: 265-295
Dropp punkt $^{\circ}\text{C}$: >150
Arbetstemperatur område $^{\circ}\text{C}$: $-58 - +142$
4-kul test N: 2800
MIL specifikation: MIL-G-10924C

TECHNICAL DATA

NLGI-tal: 2
Färg: Orange
Basoljeviskositet vid 40°C : 15
Penetration: 265-295
Dropp punkt $^{\circ}\text{C}$: >150
Arbetstemperatur område $^{\circ}\text{C}$: $-58 - +142$
4-kul test N: 2800
MIL specifikation: MIL-G-10924C

Art. nr. 8258-60-18

